



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ref ISO : 123456

## VISUNET BOITE 70 LINGETTES

Page : 1

Edition révisée n° : 1

Date : 15/5/2007

Remplace la fiche : 0/0/0

**003841**

www.lisam.com

### Producteur

ITW Spraytec  
99 Quai du Docteur Dervaux  
F-92600 Asnières sur Seine France  
Tel : 01.40.80.32.32 - Fax : 01.40.80.32.30

## 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

**Nom commercial** : VISUNET BOITE 70 LINGETTES  
Identification du produit : Lingettes.  
Type de produit : Lingettes.  
Identification de la société : Voir producteur.  
N° de téléphone en cas d'urgence : INRS : 01.45.42.59.59

## 2 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ce produit n'est pas considéré comme dangereux mais contient des composants dangereux.

Nom de la substance	Contenance (%)	No CAS / No CE / Numéro index	Symbole(s)	Phrase(s) R
Propane-2-ol	: 15 à 25 %	67-63-0 / 200-661-7 / 603-117-00-0	F Xi	11-36-67

## 3 IDENTIFICATION DES DANGERS

Identification des dangers : Inflammable.  
Symptômes liés à l'utilisation  
- Inhalation : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.  
- Contact avec la peau : Non considéré comme particulièrement dangereux au contact de la peau dans des conditions normales d'utilisation.  
- Contact avec les yeux : Le contact direct avec les yeux est probablement irritant.

## 4 PREMIERS SECOURS

Premiers secours  
- Inhalation : Amener la victime à l'air libre. Faire respirer de l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène.  
- Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec de l'eau savonneuse. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si une indisposition se développe.  
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un médecin.  
- Ingestion : Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

## 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Risques spécifiques : Chauffé jusqu'au point de décomposition, libère des fumées dangereuses.  
- Agents d'extinction appropriés : Brouillard d'eau. Mousse résistant à l'alcool.  
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.  
Protection contre l'incendie : A proximité immédiate d'un feu, utiliser un appareil respiratoire autonome.

## 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles : Voir Rubrique 13. Voir Rubrique 8. Tenir le public éloigné de la zone dangereuse. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs inflammables.  
Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.  
Méthodes de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. (Sable. Sciure. ...) Utiliser des conteneurs de rejet adéquats. Rincer abondamment à l'eau.



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ref ISO : 123456

## VISUNET BOITE 70 LINGETTES

Page : 2

Edition révisée n° : 1

Date : 15/5/2007

Remplace la fiche : 0/0/0

**003841**

www.lisam.com

### 7 MANIPULATION ET STOCKAGE

- Stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Stockage - à l'abri de : Chaleur. (< 50°C) Rayons directs du soleil.
- Manipulation : Respecter les consignes de sécurité. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.

### 8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- Protection individuelle
- Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
  - Protection des mains : Non requis.
  - Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.
  - Protection des yeux : Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.
- Hygiène industrielle : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Limites d'exposition professionnelle : Propane-2-ol : VLE (ppm) : 400  
Propane-2-ol : VLE (mg/m3) : 980

### 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Etat physique à 20 °C : Lingettes imprégnées d'un liquide incolore.
- Couleur : Incolore.
- Odeur : Alcool.
- pH : -
- Point d'ébullition [°C] : < 80
- Densité : 0.97 (20°C)
- Solubilité dans : Eau.
- Point d'éclair [°C] : 26

### 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Produits de décomposition dangereux : Aucun(es) dans des conditions normales.
- Matières à éviter : Voir Rubrique 7. Agents oxydants forts.  
Agents oxydants forts.
- Conditions à éviter : Voir Rubrique 7.

### 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Toxicité aiguë : Aucune donnée disponible.
- Toxicité chronique
- Inhalation : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- Sensibilisation : Aucune donnée disponible.

### 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Sur le produit : Aucune donnée disponible.
- Persistance - dégradabilité : Le produit est biodégradable.
- Classe WGK (Allemagne) : 1



# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ref ISO : 123456

## VISUNET BOITE 70 LINGETTES

Page : 3

Edition révisée n° : 1

Date : 15/5/2007

Remplace la fiche : 0/0/0

**003841**

www.lisam.com

### 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Shipping name : UN3175 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., 4.1, II  
No ONU : 3175  
Transport terrestre  
ADR/RID : Groupe d'emballage : II  
Classe : 4.1  
Transport par mer  
- Code IMO-IMDG : Classe 4.1  
Transport aérien  
- IATA - Classe ou division : Classe 4.1

### 15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Symbole(s) : Aucun(e).  
- Phrase(s) R : R10 : Inflammable.  
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.  
- Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de portée des enfants.  
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
Conseils de sécurité : Utiliser ce produit uniquement pour les applications auxquelles il est destiné.

### 16 AUTRES INFORMATIONS

Utilisations recommandées & restrictions : Voir fiche technique pour des informations détaillées.  
Texte des Phrases R du § 2 : R11 : Facilement inflammable.  
R36 : Irritant pour les yeux.  
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2004/73/CE de la Commission de la CEE.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

**Fin du document**