



Réf. 001603

TOP FORÊT

TRACEUR

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Les Traceurs Forestiers **TOP FORET** sont des peintures solvantées à séchage rapide. Conditionné en aérosols, le **TOP FORET** est particulièrement facile d'utilisation. Son capot ergonomique de la couleur du produit permet une utilisation longue durée sans fatigue. Le **TOP FORET** est spécialement conçu pour permettre un marquage précis du bois par des couleurs fluorescentes haute visibilité. Le **TOP FORET** existe en 5 couleurs fluorescentes (rouge, jaune, orange, vert et cerise) rendant visible le marquage même dans la pénombre et en 2 couleurs non fluorescentes (blanc, bleu).



Sa grande résistance aux intempéries ainsi que sa très bonne adhérence sur supports secs ou humides permettent un marquage efficace et durable. La peinture ne pénètre ni dans le bois, ni dans l'écorce : elle n'altère par conséquent pas la qualité du bois. Les Traceurs Forestiers **TOP FORET** respectent les utilisateurs et l'environnement car ils ne sont ni nocifs, ni irritants et sont dépourvus de solvants chlorés, de plomb, de cadmium, de HCFC et de CFC etc...

2. DOMAINE D'APPLICATION

Les Traceurs Forestiers **TOP FORET** trouvent leur application dans les domaines suivants :

- Inventaire de tous produits bois
- Identification de différents lots de bois sur des chantiers
- Marquage et désignation des arbres à moyen et long terme
- Signalisation de chemins forestiers
- Limites de parcelles

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Secouer vigoureusement l'aérosol tête en bas de manière à décoller les billes. Agiter environ 1 minute.

Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter. Utilisable à basse température.

Purger l'aérosol après utilisation.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide fluide opaque coloré
- Résine : acrylique
- Odeur : solvantée
- Application : ne coule pas sur le support
- Point d'éclair : < 0°C
- Séchage : sec au toucher 15 min ; dur à cœur en 1 heure
- Durée du marquage : Longue durée, dépend du degré d'humidité et de l'exposition aux intempéries.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

TOP FORET est un récipient sous pression dont le gaz propulseur est extrêmement inflammable. Il convient de consulter la Fiche de Données de Sécurité et de respecter les consignes suivantes : protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Aérosol de 650/500 mL		Couleurs fluorescentes					
Couleur	Blanc	Bleu	Orange	Jaune	Rouge	Vert	Cerise
Référence	001601	001607	001604	001603	001605	001606	001602

Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré.

Cette fiche technique a été établie le 23/05/06 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Produits Chimiques 99 Quai du Docteur Dervaux 92600 ASNIÈRES SUR SEINE ☎ 01.40.80.32.32 Fax 01.40.80.32.30