Réf. DY16083

TEXPEN

STYLO MARQUEUR PERMANENT

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Les stylos marqueurs industriels DYKEM® TEXPEN® contiennent une peinture à l'huile qui permet un marquage précis et visible sur tous les supports. Dotés d'une pointe bille en acier inoxydable, les DYKEM® TEXPEN® peuvent être utilisés sous l'eau et sont capables d'écrire à travers la graisse, les huiles ou toute autre substance sans perdre en éclat ou en lisibilité, y compris dans des conditions climatiques extrêmes.

- Permet des marquages précis, de grande précision et lumineux sur n'importe quelle surface comprenant le métal, le plastique, le verre, le béton, le caoutchouc et plus…
- Très agréable du point de vue ergonomique, le marqueur TEXPEN® permet d'écrire sous tous les angles et même tête en haut (à l'envers ou au plafond)
- L'écoulement de peinture est contrôlé par une mini pompe située au bout du stylo
- Riche en pigments, excellente visibilité et grand pouvoir couvrant
- Pas de gaspillage : la peinture contenue dans le TEXPEN® s'utilise entièrement
- Pointe d'épaisseur moyenne. Diamètre de la bille : 2 mm
- Temps de Séchage : 25 à 35 minutes après application selon conditions climatiques

2. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

- Secouer vigoureusement le DYKEM® TEXPEN® tête en bas de manière à fluidifier l'amalgame de pigment et continuer l'agitation durant 30 secondes.
- Déboucher le DYKEM® TEXPEN® et appuyer à plusieurs reprise sur l'ergot de caoutchouc pour amorcer la pompe.
- Effectuer le marquage en appuyant la mine sur le support.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Reboucher le DYKEM® TEXPEN® avant de le stocker.
- En cas de bouchage / blocage, nettoyer le diffuseur à l'acétone.

3. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Bien reboucher, ne pas percer ou brûler, même après usage. Conserver hors de portée des enfants.

4. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Référence	Couleur
DY16033	Noir
DY16013	Bleu
DY16043	Vert
DY16103	Orange
DY16023	Rouge
DY16083	Blanc
DY16063	Jaune

12 marqueurs / carton.
Volume de produit contenu : 26,4 ml.
Stocker à plat, à l'abri de l'humidité et sous abri à une température supérieure à 5°C.
Ne pas exposer à une température élevée.
Conserver à l'écart de toute flamme.
Durée de vie : 2 ans

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

Cette fiche technique a été établie le 07/04/09 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
Les Fiches Techniques & Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.itwpc.com

ITW Spraytec - 5 bis rue Retrou - 92600 ASNIÈRES SUR SEINE - ☎ 01.40.80.32.32 Fax 01.40.80.32.40