



# FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

## BANDES ADHESIVES DE SECURITE

### Signalisation et marquage

#### 1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

---

Les BANDES ADHESIVES DE SECURITE ROCOL sont constituées d'un support PVC plastifié imprimé en 2 couleurs, très résistant et enduit d'une masse adhésive puissante à base de caoutchouc.

- 3 versions : Jaune / Noir, Rouge / Blanc, Vert / Blanc
- Bonne résistance à l'abrasion,
- Bonne adaptabilité à des surfaces irrégulières,
- Utilisation en intérieur comme en extérieur,
- Longueur : 33 m, largeur : 50 mm

#### 2. DOMAINE D'APPLICATION

---

Démarquages des zones de danger, signalisation sur sols, murs, marches.

Indication d'emplacement de produits dangereux, d'équipements d'incendie, premier secours, etc.

#### 3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

---

Les surfaces doivent être sèches et propres sans poussières, graisses ou huiles.

Une pression moyenne suffit pour que le ruban adhère parfaitement à la surface. Une élongation excessive du ruban lors de la pose est à éviter sous risque de rétraction ultérieure. Le ruban est conçu pour une application à des températures proches de 0°C, mais une fois posé, il résistera ainsi que son adhésion à des températures inférieures.

#### 4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

---

Support :	PVC Plastifié	Adhésif :	Caoutchouc
Épaisseur :	0,18 mm	Allongement :	150 %
Résistance mécanique :	35 N/cm	Adhésion sur acier :	3,0 N/cm
Tenue en température :	0°C - 80°C		

Le ruban est auto extinguable selon les normes en vigueur (AFERA, AFNOR). Le ruban offre une protection contre les éclaboussures d'huiles et d'eau mais une immersion à long terme est à éviter.

#### 5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

---

Consulter la fiche de données de sécurité.

#### 6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

---

Rouleaux de 33 m de longueur et 5 cm de largeur.

Références : Jaune / Noir : R01111 ; Rouge / Blanc : R01112 ; Vert / Blanc : R01113.

Le ruban adhésif doit être stocké à plat dans son emballage d'origine et sous protection individuelle jusqu'à utilisation.

Il doit être stocké dans un endroit sec et frais à l'abri de la poussière, du froid, de la chaleur, des UV.

La durée de vie du produit dans ces conditions est d'un an.

Cette fiche technique a été établie le 28/04/00 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.