



Réf : ftR12471.doc

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

ROCOL SAPPHIRE PREMIER est une graisse multifonctionnelle de très hautes performances, destinées aux applications sévères. Épaissie au PTFE, elle assure une excellente lubrification de tous types de billes, rouleaux, aiguilles des roulements fonctionnant à des températures élevées pouvant atteindre +200°C. Elle est également appropriée pour la lubrification et le graissage définitif des roulements pleins.

- Large plage de températures -50°C à +200°C,
- Excellente protection contre la corrosion,
- Périodes de lubrification étendues.

2. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

ROCOL SAPPHIRE PREMIER peut être appliquée manuellement ou à l'aide d'un applicateur spécifique comme un pistolet à graisse ROCOL.

ROCOL SAPPHIRE PREMIER est compatible avec les autres graisses épaissies aux savons. Cependant, pour de meilleurs résultats, les roulements et les systèmes mécaniques doivent être nettoyés ou purgés de tout lubrifiant.

3. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Apparence :	Graisse beige
NLGI No. (IP 50) :	NLGI No. 2
Fluide de base :	Huile synthétique
Épaississant :	Complexe de lithium
Test '4 billes' (IP 239) :	200 kg
Test de corrosion au cuivre (IP 112) :	1b.
Test de corrosion (IP 220) :	0:0
Perte en évaporation (IP 183) :	2.8%
Point de fusion :	> 280°C
Point d'éclair :	> 200°C
Solubilité dans l'eau :	Insoluble
Masse volumique (kg/m ³) :	0.98
Température d'utilisation :	-50°C à +200°C

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité.

5. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Cartouche de 380g (12 cartouches / carton) - Réf. R12471

Pot de 18 kg – Réf. R12474

Cette fiche technique a été établie le 30/03/09 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.