



ftR43538

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

AQUA STEP ADHESIFS

Sécurité des sites

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES / DOMAINE D'APPLICATION

ROCOL AQUA STEP, bandes adhésives blanches antidérapantes, applicable sur les sols de piscine, vestiaires, douches et bateaux ; partout où l'eau rend le sol glissant.

- Haute résistance à l'eau
- Facile à appliquer
- Grande qualité adhésive
- Applicable à l'intérieur ou à l'extérieur
- Non agressif pour les pieds nus

2. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

- **Primaire et joint**

Pour une application idéale du produit, les surfaces doivent être propres, sèches, planes et non grasses. Un primaire doit être utilisé pour une application sur du carrelage ou sur des métaux striés.

Pour atteindre la meilleure adhérence possible sur les supports poreux, il est recommandé d'utiliser le primaire d'adhérence STRONGBOND (code R43541) avant d'appliquer les bandes d'AQUA STEP. Un temps de séchage de 30 min doit être respecté.

Aux endroits où les bandes doivent être immergées pour de longues périodes, il est recommandé d'appliquer ROLCO EDGE SEALER (code R43542).

- **Application**

Enlever le papier de protection au dos et bien positionner la bande adhésive. Appliquer une ferme pression d'un bout à l'autre de la bande adhésive pour enlever les bulles d'air. Un caoutchouc dur ou un rouleau de bois peut être utile. Une fois le matériel en place, c'est prêt à l'emploi. L'adhérence complète est obtenue au bout de 7 jours.

Métaux : rouille et peinture doivent être enlevées pour assurer une bonne adhérence entre la bande adhésive et le métal.

La température d'application recommandée est supérieure à 10°C.

- **Nettoyage**

Pour nettoyer les bandes antidérapantes d'AQUA STEP, utiliser un détergent domestique ou industriel.

3. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Propriétés physiques	
Couleur	Blanc
Adhésif	Acrylique
Support	Film EVA

Performances	
Résistance à l'arrachement	Bonne
Résistance à l'eau, aux détergents	Excellente
Épaisseur minimum	360 µ

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Nous pouvons vous fournir la Fiche de Données de Sécurité sur simple demande. Les utilisateurs pourront ainsi utiliser nos produits dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité.

5. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Code	Unité de consommation	conditionnement	Unité de livraison
R43538	Rouleau	18,25 m x 50 mm	1

Cette fiche technique a été établie le 07/04/09 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.