



Réf : ftR53023

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Les produits de la gamme ROCOL RTD sont des fluides d'usinage spécialement destinés à la lubrification manuelle lors des opérations de perçage, d'alésage et de taraudage.

ROCOL RTD PATE est une pâte molle d'usinage à bas point de figeage destinée à apporter facilité et précision dans les opérations les plus difficiles d'alésage, perçage ou taraudage. Contenant des additifs extrême pression, ROCOL RTD PATE va adhérer à la pièce et à l'outil, réduisant ainsi la friction et donc augmenter la durée de vie de l'outil.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Les produits de la gamme ROCOL RTD offrent un même niveau élevé de performance.

Le tableau suivant permettra d'identifier le produit RTD le mieux approprié pour chaque application. :

		TRAVAIL DU METAL		Compatibilité alliages d'aluminium et cuivre	Solubilité à l'eau
		Conditions moyennes	Conditions extrêmes		
TRI-Logic RTD	Liquide	★★	★★	★	★★
RTD LIQUID	Liquide	★★	★★	★★	
RTD CLEANCUT	Liquide	★★	★	★★	★★
RTD PATE	Pâte	★★	★★	★	
RTD SPRAY	Aérosol	★★	★★	★	
RTD FOAMCUT	Aérosol	★★	★	★★	

★★ Performance optimale ★ Bonne performance

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

RTD PATE s'applique directement sur l'outil ou la pièce à l'aide d'une brosse ou en plongeant l'outil dans la pâte.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Pâte brune
- Odeur : Légère de soufre
- Test '4 Billes' (IP 239) : Charge de soudure : >800kg ; Indice de charge d'usure : 315 kg
- Couple de perçage : 8.8 NM (Acier inox 316)
- Corrosion : Néant (Plaque d'acier à +175°C pendant 5 min)

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Tube de 50g (12 tubes / cartons) Réf. R53020

Pot de 500g (12 pots / carton) Réf. R53023.

Stocker entre 0 et 40°C.



Cette fiche technique a été établie le 30/03/09 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.