



DEGRIPPANT

Dérippant alimentaire NSF H1

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Enregistré NSF H1 : utilisation possible en milieu alimentaire
- Utilisation dans les zones où un contact fortuit avec des produits alimentaires est toléré
- Désintègre la rouille responsable du grippage
- Tension superficielle extrême
- S'infiltré dans les moindres interstices
- Action lubrifiante suractivée pour faciliter et accélérer le démontage
- Contient des agents anticorrosion
- Indispensable pour l'entretien mécanique et maintenance des sites

DOMAINES D'APPLICATION

- Industries agroalimentaires
- Mécanisme rouillés, boulons, écrous, goujons, tiges filetées, charnières, gonds, glissières, chaînes, câbles, moteurs électriques, interrupteurs, contacts électriques, alternateurs, systèmes d'allumage, relais serrures, étaux, engrenages

MODE D'EMPLOI

- Eliminer la rouille non adhérente et dépoussiérer
- Agiter énergiquement l'aérosol pendant 1 minute
- Bien agiter l'aérosol
- Placer le tube capillaire sur le diffuseur
- Pulvériser directement sur les parties à traiter
- Laisser agir de quelques secondes à quelques minutes
- Renouveler l'opération si nécessaire

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|---------------------------|---|
| • État physique : | Liquide fluide |
| • Couleur : | Incolore |
| • Odeur : | Solvant organique |
| • Solubilité dans l'eau : | Insoluble |
| • Soluble : | Dans la plupart des solvants organiques |
| • Densité : | 0,744 g/cm ³ |
| • Point éclair : | < à 0°C |

CONDITIONNEMENT

- Aérosol 650/400ml x 12 Code produit : 005017

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

Cette fiche technique a été établie le 17/11/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.