



PROTECTION ANTI-FLASH

Film de protection anticorrosion

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Vernis anti-flash rouge
- Résine glycérophtalique à séchage rapide
- Protège de la formation d'arcs électriques ou d'étincelles entre le bobinage et les parties métalliques du moteur électrique
- Protège de la corrosion par formation d'un film très rigide, résistant aux acides et bases diluées ainsi qu'aux hydrocarbures légers
- Excellente efficacité même en milieu humide
- Tenue en température : -40°C à 170°C en pointe
- Rigidité diélectrique : 50 kV/mm

DOMAINES D'APPLICATION

- Haute protection des ensembles électroniques, électriques, stators, rotors, collecteurs, bobinages...

MODE D'EMPLOI

- Pour que la PROTECTION ANTI-FLASH accroche parfaitement, il est impératif de bien dégraisser, poncer, dépoussiérer et sécher parfaitement les surfaces
- Eviter de vernir lorsque la température est inférieure à 5°C
- Secouer l'aérosol tête en bas durant 1 à 2 minutes, la bille mélangera les solvants et résines
- Débuter la pulvérisation en déplaçant l'aérosol, tête en haut à 15/25 cm du support
- Pulvériser en bandes se chevauchant légèrement et ne jamais tenir l'aérosol immobile dans la même direction pour éviter les coulures
- Pour obtenir un bon pouvoir couvrant, alternez vos mouvements de gauche à droite et de haut en bas
- Faites des couches fines et répétées plutôt qu'une seule qui coulera
- Attendre 15 à 30 minutes entre les couches
- Trois couches sont recommandées
- Séchage : hors poussières : 2h00 - complet : 3h00
- Une fois le travail terminé, on retourne l'aérosol, on appuie sur le diffuseur pour purger tout le dispositif de pulvérisation. Maintenir sous pression jusqu'à l'arrivée unique du gaz propulseur
- Nettoyer si nécessaire le diffuseur avec du white spirit

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| • État physique : | Liquide |
| • Couleur : | Ambré |
| • Odeur : | Solvant organique |
| • Point éclair : | < 0°C |
| • Pont d'ébullition : | < 0°C |
| • Masse volumique : | 0,84 g/cm ³ |

CONDITIONNEMENT

- Aérosol 650/500ml x 12 Code produit : 005041

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

Cette fiche technique a été établie le 19/11/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.