



ANTI GRAFFITI

Nettoyant puissant de graffiti

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Destiné à l'élimination de graffitis
- Surfaces lisses ou poreuses
- Action en quelques minutes sur les peintures, encres, vernis, feutres
- Son action progressive permet de contrôler son efficacité
- Pénétration au plus profond des surfaces poreuses pour un décapage optimum
- Utilisation sur les surfaces verticales et horizontales
- Aucune odeur désagréable

DOMAINES D'APPLICATION

- Bois
- Métal
- Surface peinte (Mesurer le temps d'action)
- Pierre
- Enduit
- Carrelage
- Verre

MODE D'EMPLOI

- Intervenir le plus tôt possible après l'application des graffitis, moins on respecte cette préconisation plus les graffitis auront malheureusement pénétré en profondeur
- Porter des EPI (voir FDS)
- Bien agiter l'aérosol
- Pulvériser directement sur les parties à traiter
- Sur les supports fragiles, faire un essai dans un endroit peu visible pour déterminer leur sensibilité à l'action du chimique de l'ANTI GRAFFITI
- Noter le temps au bout duquel la surface commence à ternir
- Attendre que le film de peinture commence à cloquer ou friser
- 1 à 10 minutes seront nécessaires en fonction du type de peinture ou de support
- Frotter à l'aide d'une brosse dure
- Rincer à grande eau ou au nettoyeur à haute pression
- Renouveler l'opération si nécessaire

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • État physique : | Liquide |
| • Couleur : | Blanc |
| • Odeur : | Caractéristique |
| • Point éclair : | < 0°C |
| • Point d'ébullition : | < 0°C |
| • Densité : | 0.812 g/cm ³ |

CONDITIONNEMENT

- Aérosol 650/500ml net x 12 Code produit : 005221

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.