



GRAISSE BLONDE

Graisse multifonctions

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Graisse ambrée multifonctions de grade NLGI 2, formulée à partir d'un savon de lithium et d'une huile minérale.
- Très bonne stabilité mécanique
- Bonne résistance à hautes et basses températures : -20°C à +150°C
- Protège protection contre la corrosion
- Charges modérées
- Ne se décompose pas
- Ne coule pas
- Bonne stabilité
- Résistance aux vibrations

DOMAINES D'APPLICATION

- Articulations
- Axes
- Roulements
- Galets
- Paliers
- Roulements

MODE D'EMPLOI

- S'assurer que les surfaces à lubrifier soient sèches, propres : ni huile ou graisse
- Dans le cas contraire dégraisser à l'aide du ZEROTRICLO+ Réf. : 005155
- Agiter énergiquement l'aérosol pendant 1 minute
- Insérer le tube capillaire pour une application précise
- Renouveler la lubrification lors de vos opérations de maintenance
- Purger après utilisation

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE

Caractéristiques	Unités	Valeurs types	Normes
Nature de l'épaississant	-	Lithium	-
Couleur	-	Ambré	-
Aspect	-	Lisse	-
NLGI Grade	-	2	-
Viscosité de l'huile de base à 40°C	mm ² /s	100-150	ASTM D 445
Pénétration non travaillée à 25°C	0,1 mm	265-295	ASTM D 217
Point de goutte	°C	190	ISO 22286
Densité (à 20 °C)	-	0,890-0,920	MO L 01 - A
4-Billes, charge de soudure	Kgf	160	ASTM D 2596
Ressuage (40°C, 7j)	%	3,5	NF ISO 22285

CONDITIONNEMENT

- Aérosol 650/400ml x 12 Code produit : 005361
- Cartouche 400g x 12 Code produit : 005363 (Voir fiche produit)

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

Cette fiche technique a été établie le 24/11/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

