

Jeit**LUBRIFIANTS ET DÉGRIPPANTS**

HUILE DE COUPE PRIME

Huile de coupe entière base végétale NSF H1

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Adhère fortement à l'outil de coupe
- Très bonne résistance à l'oxydation
- Supporte les températures élevées
- Ne dégage pas ou très peu de fumée
- Réduit l'usure des outils de coupe
- Assure un excellent état de surface
- Compatible avec tous les métaux
- Complètement exempte de chlore, phosphore, soufre, silicone
- Ne contient pas d'huile minérale
- Ininflammable

DOMAINES D'APPLICATION

- Taraudage, fraisage, alésage
- Emboutissage par enlèvement ou déformation

MODE D'EMPLOI

- Remplir une burette vide avec HUILE DE COUPE PRIME
- Appuyer sur la burette d'huile en dirigeant le jet sur les outils et les pièces à usiner ou utiliser un pinceau et déposer l'HUILE DE COUPE PRIME sur les outils et les pièces à usiner
- Recommencer régulièrement l'opération selon la sévérité de l'opération d'usinage
- Dégraisser avant peinture vos pièces à l'aide du ZEROTRICLO+ Réf. : 005155
- Bien nettoyer les pièces avant un traitement de galvanisation à chaud ou à froid



CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • État physique : | Liquide fluide |
| • Couleur : | Incolore à légèrement jaune |
| • Odeur : | A peine perceptible |
| • Viscosité cinématique : | 37 mm ² /s |
| • Température d'auto-inflammation : | > 310°C |
| • Solubilité dans l'eau : | Insoluble |
| • Soluble : | Dans la plupart des solvant organiques |
| • Masse volumique : | 0.920 g/cm ³ |

CONDITIONNEMENT

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| • Bidon de 5L | Code produit : 055418 |
| • Aérosol 650/400ml x 12 | Code produit : 005418 |

STOCKAGE

- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Cette fiche technique a été établie le 06/01/25 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

