

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

TOP FORÊT H₂O

Traceur forestier base aqueuse

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Les Traceurs Forestiers **TOP FORET H₂O** sont des peintures BASE AQUEUSE. Conditionné en aérosols et toutes positions, le **TOP FORET H₂O** est particulièrement facile d'utilisation. Son capot ergonomique de la couleur du produit permet une utilisation longue durée sans fatigue. Le **TOP FORET H₂O** est spécialement conçu pour permettre un marquage du bois par des couleurs fluorescentes haute visibilité. Le **TOP FORET H₂O** existe en 5 couleurs fluorescentes (rouge, jaune, orange, vert et cerise) rendant visible le marquage même dans la pénombre et en 2 couleurs non fluorescentes (blanc et bleu). Grâce à sa valve spécifique, il ne nécessite pas de purge après utilisation. Sa grande résistance aux intempéries ainsi que sa très bonne adhérence sur supports secs ou humides permettent un marquage efficace et durable. La peinture ne pénètre ni dans le bois, ni dans l'écorce : elle n'altère par conséquent pas la qualité du bois.



2. DOMAINE D'APPLICATION

Les Traceurs Forestiers toutes positions **TOP FORET H₂O** trouvent leur application dans les domaines suivants :

- Inventaire de tous produits bois
- Identification de différents lots de bois sur des chantiers
- Marquage et désignation des arbres à moyen et long terme
- Signalisation de chemins forestiers
- Limites de parcelles

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Secouer vigoureusement l'aérosol tête en bas de manière à décoller les billes. Agiter pendant 1 minute. Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter. Utilisable de -20 à +50°C.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide fluide opaque coloré
- Résine : en émulsion
- Odeur : inodore
- Application : précise ; ne coule pas sur le support
- Point d'éclair : < 0°C
- Séchage : sec au toucher 15 min ; dur à cœur en 30 min
- Durée du marquage : de 1 à 3 ans en fonction du degré d'humidité et de l'exposition aux intempéries.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

TOP FORET H₂O est un récipient sous pression. Il convient de consulter la Fiche de Données de Sécurité et de respecter les consignes suivantes : protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Aérosol de 650/500 mL		Couleurs fluorescentes					
Couleur	Blanc	Bleu	Orange	Jaune	Rouge	Vert	Cerise
Référence	001701	001707	001704	001703	001705	001706	001702

Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré.

Cette fiche technique a été établie le 31/05/11 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.