



G a m m e E H

Jelt

FICHE PRODUIT
INFORMATIONS TECHNIQUES

NETTOYANT PVC NETTOYANT RESIDUS DE COLLES & MASTICS

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Elaboré pour tous les types de PVC et ABS

- Action puissante
- Elimine rapidement les résidus de colle, mastic et mousse polyuréthane
- Fait disparaître les salissures en surface
- Efface les traits de crayon de papier, feutre, rouille, peinture à l'huile et ruban adhésif
- Dégraisse et prépare les surfaces à l'encollage

2. DOMAINE D'APPLICATION

- Surfaces profilées en PVC
- Fenêtres
- Porte fenêtres
- Vérandas

3. UTILISATION – MODE D'EMPLOI

- Utiliser un chiffon
- Déposer du NETTOYANT PVC directement sur le chiffon
- Tamponner les traces
- Essuyer en frottant légèrement
- Recommencer l'opération si nécessaire

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Liquide
- Couleur : Incolore
- Point éclair : > à 0°C

5. PRECAUTION D'EMPLOI - ETIQUETAGE

Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 744305
Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : <http://www.jelt.fr>

FAITES ÉQUIPE AVEC LA PERFORMANCE

Cette fiche technique a été établie le 06/07/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

JTW Spraytec - 5 bis rue Retrou - 92600 ASNIÈRES SUR SEINE - Tel. 01.40.80.32.32 Fax 01.40.80.32.40