



G a m m e E H

# Jelt

FICHE PRODUIT  
INFORMATIONS TECHNIQUES

## DKP LICHENS PUR ANTI-LICHENS A DILUER

### 1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

DKP LICHENS PUR est un traitement hyper actif curatif et préventif pour la rénovation et l'entretien des toitures, allées, murets

- Détruit durablement les lichens, algues, moisissures et champignons
- Provoque le jaunissement et le dessèchement des amas de lichens
- Redonne l'apparence originale
- Utilisable sur différents supports excepté le chaume
- Version très concentrée
- Ne contient pas de Javel
- pH neutre
- Sans action corrosive sur les crochets, les clous, les vis, les gouttières
- Respecte le verre, zinc, aluminium...
- Bien rincer les plastiques

### 2. DOMAINE D'APPLICATION

- Tuiles
- Ardoises
- Ardoises naturelles
- Shingle
- Terrasse
- Fibre-ciments
- Bardage métallique
- Plastique
- Bois

### 3. UTILISATION – MODE D'EMPLOI

- Choisir une période sans pluie pendant 48h00 minimum
- Préparer la solution de DKP LICHENS PUR au moment du traitement à raison de :
- 1/3 Litre à 1/2 Litre pour 10 Litres d'eau
- 10 Litres de solution traite 100m<sup>2</sup> de toiture soit environ 1 Litre de DKP LICHENS pour 200m<sup>2</sup>
- Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur, d'une lance longue portée ou télescopique

### 4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Liquide
- Couleur : Incolore
- Densité : 0.99 g/cm<sup>3</sup> +/-0.01
- pH : 7,0 +/-0.5
- Matière active : Chlorure de Benzalkonium (N°CAS : 68424-85-1) à 150g/l
- Contient parmi d'autres composants (règlement CE n°648/2004) : Désinfectants

### 5. PRECAUTION D'EMPLOI - ETIQUETAGE

Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

### 6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 744505

Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Température de stockage : 5°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : <http://www.jelt.fr>

Cette fiche technique a été établie le 19/05/2017 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec - 5 bis rue Retrou - 92600 ASNIÈRES SUR SEINE - Tel. 01.40.80.32.32 Fax 01.40.80.32.40

FAITES ÉQUIPE AVEC LA PERFORMANCE