

Jelt



ENTRETIEN & HYGIÈNE



DKP PEINTURE

Gel décapant puissant

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Formule gélifiée spécialement formulée pour une utilisation sur les surfaces verticales et horizontales
- Action rapide pour retirer les peintures, vernis, lasures
- Efficacité de décapage élevée
- Utilisable sur les supports tels : bois, métal, pierre, ciment, carrelage...
- Conserve ses qualités même à basse température +5°C

DOMAINES D'APPLICATION

- Acryliques
- Glycérophtaliques
- Cellulosiques
- Epoxydiques
- Uréthanes
- Silicones
- Lasures
- Polyuréthanes
- Alkydes

MODE D'EMPLOI

- Avant toute utilisation il convient de porter des équipements de protection individuelle
- Appliquer à l'aide d'une brosse un film de DKP PEINTURE sur la surface à traiter
- Laisser agir jusqu'à l'apparition de cloques ou craquelures
- Le temps d'action est différent selon : épaisseur, nombre de couche et/ou la nature de la peinture ou du vernis
- L'effet peut être immédiat ou nécessiter un temps d'action allant jusqu'à 30 minutes
- Décoller la peinture ou vernis à l'aide d'un couteau à enduire
- Brosser ou gratter les résidus
- Procéder à un rinçage minutieux
- L'emploi d'un nettoyeur haute pression est souhaité lorsque cela est possible pour augmenter l'action de décapage et de rinçage
- En cas de besoin, renouveler l'opération

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| • Aspect : | Liquide visqueux « gel » |
| • Couleur : | Incolore |
| • Odeur : | Caractéristique |
| • Densité du PA (20°C) : | 0,99 g/cm ³ +/-0.55 |
| • Point éclair : | 37°C |

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5l x 4 Code produit : 747005

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.



Cette fiche technique a été établie le 23/12/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.