



G a m m e E H

# Jelt

FICHE PRODUIT  
INFORMATIONS TECHNIQUES

## DEGRIP'LUB BIO+ DEGRIPPANT LUBRIFAINTE MULTI-FONCTIONS

### 1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Dégrippant, lubrifiant à base d'huile végétale

- Huile totalement biodégradable selon la norme NFT 60-198 (100% après 21 jours)
- Ne contient pas de dérivés chlorés, soufrés, phosphorés
- Exempt de silicone et d'huile minérale
- Sans COV
- Non toxique, non nocif, non irritant
- Ininflammable
- Réduit considérablement les rejets polluants
- Action rapide en profondeur
- S'imisce dans les moindres porosités pour débloquer les pièces corrodées ou simplement coincées
- Protège de la corrosion, résiste à l'eau
- Facilite le démontage
- Utilisable lors des opérations d'usinage courante ( taraudage, sciage, emboutissage...)

### 2. DOMAINE D'APPLICATION

- Marine
- Industries
- Ateliers
- Exploitations agricoles
- Collectivités locales
- Travaux publics
- Transports

### 3. UTILISATION – MODE D'EMPLOI

- Il existe différentes méthodes d'application :
- Remplir un pulvérisateur puis vaporiser directement sur les pièces à débloquer
- L'utilisation d'un pinceau ou d'une brosse métallique peut favoriser l'accès au DEGRIP'LUB BIO+
- En cas de corrosion importante laisser tremper la pièce dans un récipient rempli de DEGRIP'LUB BIO+

### 4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Liquide
- Couleur : Jaune
- Odeur : A peine perceptible
- Densité du PA (20°C) : 0.87 g/cm<sup>3</sup>

### 5. PRECAUTION D'EMPLOI - ETIQUETAGE

Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

### 6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 747305

Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid dans un local bien ventilé

Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : <http://www.jelt.fr>

FAITES ÉQUIPE AVEC LA PERFORMANCE

Cette fiche technique a été établie le 21/09/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec - 5 bis rue Retrou - 92600 ASNIÈRES SUR SEINE - Tel. 01.40.80.32.32 Fax 01.40.80.32.40