



G a m m e E H

# Jelt

FICHE PRODUIT  
INFORMATIONS TECHNIQUES

## DEGRAISS'EXPRESS

### DEGRAISSANT A SECHAGE RAPIDE

#### 1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

---

Dégraissant extrême à évaporation ultra rapide

- Très large domaine d'activités
- Grand pouvoir de pénétration
- Dissout rapidement les contaminants
- Ne laisse aucun résidu
- Non corrosif
- Limite la perte de temps
- Compatible avec la plupart des plastiques, élastomères, caoutchoucs grâce à son temps de contact réduit
- Sans chlore

#### 2. DOMAINE D'APPLICATION

---

- Graisses
- Huiles
- Lubrifiants divers
- Adhésifs
- Goudron
- Colles
- Nettoyant freins
- Embrayage

#### 3. UTILISATION – MODE D'EMPLOI

---

- NE PAS UTILISER SOUS TENSION
- Il existe différentes méthodes d'application :
- Remplir un pulvérisateur puis vaporiser directement sur les surfaces à nettoyer
- Faire ruisseler pour décoller et entraîner les contaminants
- L'utilisation d'un pinceau peut être envisagée
- Frotter directement la pièce avec un chiffon imbibé
- En cas de fortes salissures, renouveler l'opération

#### 4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

---

- Aspect : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Solvant organique
- Point éclair : < 21°C
- Densité du PA (20°C) : 0.75 g/cm<sup>3</sup>

#### 5. PRECAUTION D'EMPLOI - ETIQUETAGE

---

Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

#### 6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

---

Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 747605

Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid dans un local bien ventilé

Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : <http://www.jelt.fr>

FAITES ÉQUIPE AVEC LA PERFORMANCE

Cette fiche technique a été établie le 19/09/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec - 5 bis rue Retrou - 92600 ASNIÈRES SUR SEINE - Tel. 01.40.80.32.32 Fax 01.40.80.32.40