



G a m m e E H

# Jelt

FICHE PRODUIT  
INFORMATIONS TECHNIQUES

## BRILL'METAL LUSTRANT ALU INOX

### 1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Solution nettoyante et lustrante de surfaces en aluminium et acier inoxydable

- Elimine saleté, résidus, traces d'eau, poussières et autres résidus
- Dépose un film brillant de protection résistant à l'eau
- Ne colle pas les poussières
- Ne contient pas de silicone
- Formulation sans abrasif
- Sans danger sur les surfaces neuves
- Redonne l'aspect du neuf sans effort, il n'est pas nécessaire de frotter

### 2. DOMAINE D'APPLICATION

- Hottes
- Armoires frigorifiques
- Porte de lave-vaisselle
- Tables roulantes
- Rampes d'escalier
- Poignées
- Panneaux
- Fours

### 3. UTILISATION – MODE D'EMPLOI

- Bien agiter l'aérosol avant emploi
- Vaporiser le BRILL'METAL directement sur les surfaces à traiter
- Laisser quelques secondes
- Essuyer avec un chiffon sec, doux et non pelucheux dans le sens du polissage du métal

### 4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Solvant organique
- Masse volumique : 0.77 g/cm<sup>3</sup>

### 5. PRECAUTION D'EMPLOI - ETIQUETAGE

Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F

### 6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Aérosol de 650ml (12 aérosols / carton). Référence 748465

Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid

Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : <http://www.jelt.fr>

FAITES ÉQUIPE AVEC LA PERFORMANCE

Cette fiche technique a été établie le 20/09/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec - 5 bis rue Retrou - 92600 ASNIÈRES SUR SEINE - Tel. 01.40.80.32.32 Fax 01.40.80.32.40